ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.

Tento výrobek tvoří součást systému zachycení pádu. Je určen k použití s dynamickým horolezeckým lanem nebo s nízkoprůtažným lanem. Pokud se zachycení pádu zrealizuje pouze statické vybavení (nízkoprůtažná lana, smyčky...) v z prostředí s rizikem pádu, **je nezbytná ke snížení dynamického rázu použít v jistícím řetězci tlumič pádu EN 355.**

Tento výrobek ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nespravného použití jsou zobrazeny a přeškrtnuty. Možnosti nespravného použití zde nejsou vyčerpány a existuje jich nepřeberné množství. **Tento výrobek je možno používat jen podle nejběžnějších použití.** Každé jiné použití je zakázané. Pokud si nejste něčím jisti, nepoužívejte ho.

Používání prostředků osobní ochrany proti pádu z metodiky použití výrobků jsou nezbytná. Proto může tento výrobek používat pouze odborně vyvičená a kompetentní osoba, nebo osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Fyzická kondice uživatele může mít vliv na bezpečnost během běžného nebo mimořádného použití.

Uživatel musí používat tento výrobek, musí být informován o možnostech poskytnutí záchrany života v případě, že dojde k nehodě.

Před použitím si ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Použití nevhodné kombinace výrobků v jistícím řetězci či poškození jakéhokoli součásti jakýchko řetězce může vést k vážné nehodě či smrti. Doporučujeme vyzkoušet si veškerá vybavení ve bezpečném místě bez rizika pádu. Pro použití je třeba zohlednit účinky trauma-tu zavěšení v eliminovat je vhodným prvotním postupy.

K zajištění co nejlepší účinky a kontroly výrobku doporučujeme jeho používání výhradně jedním uživatelem. Před a po každém použití je nutno kontrolovat stav popruhů, lana a šroů, a to i v hůře přístupných místech. Výrobek, který vykazuje nadměrné známky poškození je nutno ihned vyřadit z používání. U výrobků během použití kontrolujte, zda jsou spony správně provlečeny a mají správnou polohu a funkci. Výrobek nebo nánosza může ztížit manipulaci při dotahování popruhu ve sponách, vic na funkčnost či pevnost (vazby je zaručeno specifikací in this instruction for use this product may be used 15 years since the date of production and 10 years since the date of first use. However mechanical damage can occur during the first use, which can limit the lifetime of this product only to this first use.

Pay special attention to products, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, fall absorbers).

The user shall check the product:

1. **before and after each use,**
2. **during use** (condition of particular elements of safety chain and their proper connection).

Check for:

The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use and ageing, heat or chemicals and so on.

The stitching: Cut, torn, worn or loose threads.

The metal components: Cracks, deformation, loss of the metal coatings.

The marking: Readability of the product labels.

We recommend recording the inspection results.

To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

SINGING ROCK GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Limitations of the guarantee: normal wear and tear, modifications or alterations, bad storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence, and uses for which the product is not designed. SINGING ROCK is not responsible for the consequents, direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling or resulting from use of its products.

This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

DEUTSCH
PRODUKTINFORMATION

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden zu haben!

Dieses Produkt ist Teil eines Auffangsystems. Es wurde zur Verwendung mit einem dynamischen Seil entwickelt. Wenn rein statische Ausrüstungsgegenstände verwendet werden (statische Seile, Gurtbänder, Karabiner...), **ist zur Reduzierung der Aufprallbelastung ein Falldämpfer (EN 355) verwendet werden, um einen möglichen Fangstoß zu verringern.**

Die Gebrauchsanweisung zeigt die verschiedenen Anwendungsbereiche dieses Produktes. Nur einige falsche Verwendungen sind dargestellt. Weitere Arten der falschen Verwendung sind nicht dargestellt. Es besteht aber eine Vielzahl von weiteren Gefahren. Im Rahmen dieser Information ist es uns nicht möglich alle auftzuzählen bzw zu behandeln. Nur die nicht durchgestrichenen aufgezeigten Verwendungsbeispielen sind erlaubt. Jede andere Verwendung ist verboten. Es besteht Lebensgefahr! Im Zweifelsfall oder bei Verständnisschwierigkeit wenden Sie sich bitte an SINGING ROCK oder den autorisierten Vertrieb. Kletterer, Höhlenforscher, Bäumen, Bergsteiger, Rettung, Fassadenreinigung, Forschung u. s. ind geeignet. Bei diesen Tätigkeiten und weiteren kann eine Vielzahl von zusätzlichen Gefahren auftreten, die zu Verletzungen passieren. Diese können tödlich sein. Mit der Nutzung dieses Produkts übernimmt der Anwender persönlich alle Risiken und die Verantwortlichkeit für etwaige Folgen. Der Hersteller, der Beschädigungen, welche während oder nach dem Gebrauch unsere Produkte treffen können. Wenn Sie diese Verantwortung und dieses Risiko nicht übernehmen können, verwenden Sie dieses Material nicht.

GEBRAUCH

Achtung: Eine entsprechende Ausbildung ist vor Verwendung des Produktes unbedingt notwendig.

Nur ein diesem Produkt ausgebildete Personen dürfen dieses auch verwenden. Ist dies nicht der Fall, muss der Anwender unter dauernder Sichtkontrolle einer ausgebildeten Person stehen. Der körperliche Zustand des Benutzers kann Einfluss auf seine Sicherheit während normalem oder dringlichen Gebrauch haben. Das grundgewebe Wissen über Rettungstechniken ist Voraussetzung für die Nutzung dieses Produkts. Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Bestandteilen ihrer Ausrüstung. Wird das Produkt in unpassenden Kombinationen in einer Sicherungskette verwendet kann es zu Beschädigungen kommen. Sie kommen. Achtung zu diesem Fall besteht Lebensgefahr. Wir empfehlen die Überprüfung des Sicherungssystems und des Zubehörs an einem Ort, an dem keine Gefahr des Sturzes besteht. Wir empfehlen während der Anwendung des Produktes entsprechende Maßnahmen zu treffen um das Entstehen und die Folgen eines sogenannten Hängetraumas zu begrenzen, besser noch zu vermeiden. Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachweisbar zu können, empfiehlt es sich an einem übersichtlichen Benutzer zuzuordnen. Der Nutzer soll den Zustand von Schlingen, Seilen, Nähten und anderen Ausrüstungsgegenstände vor und nach jeder Verwendung auch an schwer zugänglichen Bereichen zu überprüfen. Ein Produkt welches festgeklemmtere Bereichsbögungen aufweist, muss sofort ausgesondert werden. Bei Gurten ist es wichtig, dass der Nutzer die Schnallen und andere Befestigungen regelmäßig auch während des Gebrauchs überprüft (E. B. Sicht- und Funktionsprüfung). Feuchtigkeit und Kälte können die Handhabung des Gurtes erschweren, haben aber keinen Einfluss auf die Sicherheit. Sollte eine Belastung über einen längeren Zeitraum erfolgen, muss der Anwender entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Ausrüstung treffen. Nach einem heftigen Sturz (z. B. Faktor I mit dynamischem Seil) darf dieses Produkt nicht mehr benutzt werden. Innere, nicht erkennbare Risse, können seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit mindern. Im Zweifelsfall schauen Sie sich bitte nicht Kontakt mit SINGING ROCK oder dem zuständigen Vertrieb auftunehmen. Jegliche Änderung oder Reparatur ausführhalb unserer Produktionseinheiten ist verboten.

WARTUNG

Ein verschmutztes Textilprodukt kann durch Hand oder Maschine und mit klarem Süßwasser gereinigt wer-den. Temperatur 30 °C) und wenn erforderlich unter Verwendung reiner Seife (mit PH Wert zwischen pH 5,5 und 8,5) gewaschen werden. Sollten Sie das Produkt desinfizieren wollen, so verwenden Sie bitte eine schwache Lauge (1%) aus Kaliumpermanganat. Danach muss es mit reichlich kaltem, klarem Süßwasser gespült werden und in einem trockenen, vorzugsweise von Sonneneinstrahlung geschützten Raum, langsam getrocknet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) ausgesetzt. Andere Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel dürfen nicht benutzt werden. Sollte es notwendig sein Metallteile zu schmieren, so benutzen Sie ein Schmiermittel auf Silikonbasis (Silikonspray). Achten Sie darauf dass das Schmiermittel nicht mit textilen Bestandteilen oder Gegenständen ihrer Ausrüstung in Berührung kommt.

ANWENDUNGEN FÜR TRANSPORT UND ABLAGE

Alle chemischen Produkte, Abstände und lösende Werkstoffe, können gefährlich sein. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt immer in seinem Transportbehältnis. Achten Sie darauf das das Produkt nicht in nächstliger Nähe von Wärmequellen jeglicher Art Mindestens gelegen wird. Z. B. Salz kann zu Korrosion führen. Trotz seines UV Schutzes empfehlen wir das Produkt vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Ausreichende Belüftung und Abstand von Wärmequellen (z. B. Heizung, Ofen, Feuerstelle) ist zu beachten. Lagern Sie das Produkt nicht in der Dokumentation festzuhalten. Die Abstände betragen mind. dem auf den Tag der Inbetriebnahme folgenden 1. Januar. Unzureichende Dokumentation kann zu Haftungs- oder Gewährleistungsausschluss führen. Die mechanische Zerstörung oder Abnutzung kann das Produkt, unabhängig von der Verwendungsdauer, schon ab seiner ersten Benutzung beschädigen und so die Restnutzungsdauer auf Null reintegern. Achten Sie besonders auf Produkte die aufgrund der Beschaffenheit oder der Anwendung größeren Risiken ausgesetzt sind, oder regelmäßig Kontakt zu besonders rauen oder scharfen Bedingungen der Umwelt haben (z. B. Lanyards, genähte Textilschlingen, Absturzdämpfer...). Eine regelmäßige Überprüfung ist vor allem bei Produkten nötig, die einer häufiger Nutzung unterliegen oder häufigen Kontakt zu rauen Oberflächen haben (Lanyards, Bandschlingen, Falldämpfer, u.ä). **Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen:**

1. vor und nach jeder Nutzung.

2. während der Nutzung (Zustand der einzelnen Bestandteile der Sicherungskette sowie richtige Anbringung).

Mindestens einmal alle 12 Monate. **Überprüfung auf:** Das Gewebe: Schnitte, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht durch Gebrauch und Alterung, Hitze oder Chemikalien usw. Nähte: Vorsicht bei gerissenen oder gelockerten Fäden, Verlust der Fäden, Verfärbungen, Kontamination usw. Die Metallteile: Korrekte Funktion der Gurt-schnallen und anderer Metallteile, Anzeichen von Korrosion, Verschleiß oder Abnutzung. Die Markierung: Lesbarkeit der Produktkennzeichnungen. Wir empfehlen, die Ergebnisse der Kontrolle zu dokumentieren, mindestens einmal die 12 Monate nach Inbetriebnahme. Um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern, sollte das Produkt mit Vorsicht verwendet werden. Vermeiden Sie, den direkten Kontakt mit rauen Oberflächen und scharfen Kanten, Chemikalien, Flüssigkeiten, Hitzequellen usw.

SINGING ROCK GARANTIE

SINGING ROCK gewährt 3 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler. Grenzen der Garantie: Normale Abnutzung, nicht erlaubte Umbauten, Veränderungen oder falsche Anwendung, schlechte Lagerung. Urlfälle, Vernachlässigung. Schäden aus Verwendungen für die diese Produkte nicht vorgesehen sind, werden von der Garantie nicht gedeckt. SINGING ROCK ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden, die Ergebnisse der Verwendung des Produkts von SINGING ROCK sind. Dieser Produkt kann mit anderen kompatiblen Ausrüstungsgegenständen zu einem System kombiniert werden. Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, dass diese Anwendungsvorschriften in die Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, daß diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

FRANÇAIS
MODES D'UTILISATION

Ne pas procéder à l'emploi ce produit sans avoir lu avec attention cette notice technique!

Ce produit est conçu et fabriqué pour être utilisé avec une corde dynamique. En cas d'utilisation de matériaux statiques seuls (corde statique, sangles...) et s'il y a risque de chute, **l'emploi d'un dispositif absorbeur d'énergie (EN 355) est obligatoire pour diminuer la force de choc.**

Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation.

Cette notice technique présente les modes d'utilisation de ce produit. Seuls les quelques cas de mauvaise utilisation et d'interdiction les plus courants sont représentés (schémas barrés d'une croix). Une multitude d'autres mauvaises utilisations existe et il nous est impossible de les énumérer, ni même de les imaginer.

Seules les techniques d'utilisation indiquées sont autorisées. Toute autre utilisation est à exclure: danger de mort. En cas de doute, ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de SINGING ROCK.

Les activités en hauteur: escalade, via ferrata, spéléo, rappel, ski de randonnée, secours, travaux en hauteur sont des activités dangereuses où peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'appréhension des techniques adéquates et des mesures de sécurité à effectuer sont de la responsabilité. Vous devez impérativement vous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir après utilisation de ce produit, quelque soit la cause. Le port de ce produit ne libère pas en mesure d'assurer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

EMPLOI DU MATERIEL

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et averties, ou bien l'utilisateur doit être placé sous la surveillance directe d'une personne compétente et avisée. Une condition physique défaillante peut avoir un impact sur la sécurité pendant son utilisation normale ou en secours.

La connaissance des techniques de sauvetage basiques est demandée pour utiliser ce produit.

Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.

Afin d'augmenter la longévité de ce produit, il est nécessaire d'être soigneux lors de son utilisation. Evitez le frottement sur des matériaux abrasifs et sur des parties tranchantes.

Afin d'assurer un meilleur entretien du produit, il est préférable de l'attribuer de manière nominative à un utilisateur unique.

L'utilisateur doit effectuer des contrôles réguliers (marche, assis, debout) et un test de suspension avec son matériel pour être sûr qu'il sait de la bonne taille et du niveau de confort nécessaire pour l'utilisation. Ce contrôle s'accompagne des mêmes conditions de travail appropriées pour éliminer la cause et les effets du traumatisme lié à la suspension.

Pour assurer la maintenance et la traçabilité de ce produit, il est préférable de tatto-uer à un utilisateur unique.

Il est important que l'utilisateur vérifie régulièrement les boucles et autres moyens de serrage et de réglage pendant utilisation.

Avant et après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier l'état des sangles, des cordes et des coutures, y compris celles qui sont difficilement accessibles. Ne pas hésiter à mettre au retrait un produit présentant des faiblesses résistant sa résistance ou limitant son fonctionnement.

Toute modification ou réparation, hors de nos unités de production, est interdite.

L'utilisateur doit examiner régulièrement son matériel et ses points d'ancrages et en utilisant ce produit. S'il faut travailler sur un bord tranchant, les précautions appropriées doivent être prises.

Après une chute importante (p. e. facteur de chute 1 avec une corde dynamique), ce produit ne doit plus être utilisé. Des dommages peuvent apparaître pouvant entraîner un ralentissement prématuré. Ne pas hésiter à contacter SINGING ROCK en cas de doute.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Le produit peut être lavé avec de l'eau froide de qualité domestique. S'il est toujours souillé il pourra être lavé dans de l'eau tiède (maximum 30 °C) et si utile avec du savon (savon Lux, stergène) avec une dilution appropriée dans une fourchette de ph comprise entre 5,5 et 8,5. Si la désinfection est nécessaire, utilisez une solution à 1% de permanganate de potassium. Rincer le parfaitement et séchez le dans un endroit aéré loin de la chaleur ou des radiations. Ne pas utiliser de détergents. Si cela est utile, lubrifiez les composants métalliques en mouvement avec un lubrifiant à base de silicone (veuillez vous assurer que le silicone ne rentre pas en contact avec les parties textiles).

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE

Tous produits chimiques, matières corrosives et solvants peuvent être dangereux. Toujours transporter et stocker ce produit dans son sac. Ne pas entreposer le produit dans un endroit corrosif (en milieu alcalin) Malgré sa protection anti-UV, il est recommandé de stocker ce produit à l'abri de la lumière, dans un endroit bien ventilé et loin de toute source de chaleur directe. Assurez vous qu'il ne soit pas sertie, ou comprimé, durant son entreposage. Ne pas entreposer le produit ayu'il ne soit complètement sec. Toujours garder ce produit à une température inférieure à +80 °C et supérieure à -40 °C.

DUREE DE VIE ET INSPECTION

La durée de vie de ce produit dépend de la fréquence de son utilisation ainsi que de l'environnement dans lequel il est utilisé. Sa durée de vie peut être réduite par l'usure normale, l'usure anormale, accidentelle ou d'origine chimique. Cependant, **la durée de vie d'utilisation ET 10 ans après sa première date d'utilisation.** Par contre les dommages mécaniques apparaissant pendant son utilisation peuvent limiter la durée d'utilisation.

Faites principalement attention aux produits soumis plus fortement à l'usure ou au contact fréquent avec des surfaces abrasives (par exemple, les longes, les sangles coulantes, les absorbeurs de chocs...)

L'utilisateur doit impérativement vérifier son produit:

1. avant et après chaque utilisation,

2. pendant son utilisation.

(une des précautions élémentaires dans la chaîne de sécurité).

Vérifier les points suivants:

Le textile: surveiller les coupures, usures et dommages dus à la détérioration et le vieillissement; la chaleur, les produits chimiques etc.

Les coutures: attention aux fils coupés ou déchirés.

Les boucles et parties métalliques: bon fonctionnement des parties métalliques. Le marquage: lisibilité des étiquettes du produit.

Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection.

Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de le frotter contre des surfaces abrasives ou coupantes.

GARANTIE SINGING ROCK

Ce produit est garanti pendant 3 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication. Limite de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, les utilisations non appropriées, le mauvais stockage, les accidents, les négligences, les dommages, les utilisations pour lesquelles les produits ne sont pas destinés, ne sont pas couverts par la garantie.

SINGING ROCK n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Ce produit peut être utilisé avec d'autres composants d'un même système.

Il est indispensable pour la sécurité de l'utilisateur que ces instructions soient traduites dans la langage du pays où ce produit sera utilisé.

ITALIANO
MODALITÀ D'USO

Non utilizzare questo prodotto senza aver letto con attenzione le presenti istruzioni tecniche!

Questo prodotto è progettato e fabbricato per essere utilizzato con una corda dinamica. In caso di utilizzo con solo materiale statico (corda statica, fettuce...) e se c'è rischio di caduta, è obbligatorio l'uso di un dispositivo assorbitore di energia per diminuire la forza d'urto.

Attenzione: formazione specifica indispensabile prima dell'uso!

Queste instruzioni d'uso presentano le modalità di utilizzo di questo prodotto. Vi sono rappresentati solo i casi più frequenti di cattivo utilizzo e di divieto (barrati da una croce). Ma esistono molti altri esempi di cattivo utilizzo che ci è impossibile enumerare e perfino immaginare.

Sono autorizzate solo le tecniche di utilizzo non barrate da una croce. Ogni altro utilizzo è da escludere: pericolo di morte. In caso di dubbio o problemi di comprensione, rivolgersi presso SINGING ROCK.

L'utilizzatore deve essere informato da speleologia, la discesa su corda, la scalpinismo, il soccorso, i lavori in altezza e l'esplorazione sono attività pericolose, che possono causare ferite gravi, perfino mortali. L'apprendimento delle tecniche adeguate e delle misure di sicurezza è sotto la vostra responsabilità. Dovete assumervi personalmente i rischi e le responsabilità per danni, ferite o morte che possono sopraggiungere, in qualsiasi modo, dopo l'utilizzo dei nostri prodotti. Se non siete in grado di assumervi tale responsabilità o di prendervi questo rischio, non deve utilizzare questo prodotto.

APPLICAZIONE

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale competente e addestrato, altrimenti l'utilizzatore deve essere posto sotto il diretto controllo visivo di una persona competente e avvisata. Durante l'utilizzo, una buona condizione psicofisica con gli altri elementi del vostro materiale. Per aumentare la durata di questo prodotto, è necessario averne cura quando lo si usa. Evitare lo sfregamento su materiali abrasivi o su tagli taglienti.

Durante les techniques de sauvetage la procedura di lavoro appropriate per eliminare la causa e gli effetti del trauma della sospensione.

Per assicurare una migliore manutenzione di questo prodotto, è preferibile destinare personalmente ogni prodotto ad un unico utilizzatore.

L'utilizzatore deve effettuare dei controlli regolari (in cammino, seduto, in piedi) e un test di sospensione con tutto il suo materiale per assicurarsi che questo sia della giusta taglia e sufficientemente comfort per l'impiego richiesto.

E' importante che l'utilizzatore verifichi regolarmente le fibbie e gli altri mezzi di serraggio e di regolazione durante l'utilizzo.

Prima e dopo ogni utilizzo, è obbligatorio verificare lo stato delle fettuce, delle corde e delle cuciture, compresi quelle difficilmente accessibili. Ispezionare la cuciture che sono coperte dalla fodera del giubbetto tirando fuori la fettuccia. Non esitare a scartare un prodotto che presenti dei difetti che ne riducano la resistenza o che ne limitano il funzionamento.

Ogni modifica effettuata in riparazioni, fuori dalla nostra fabbrica, è vietata.

L'utilizzatore deve considerare la possibilità di soccorso in caso di difficoltà incontrate utilizzando questo prodotto. Se è possibile cadere, in caso di difficoltà, deve fermarsi, devono essere prese le opportune precauzioni.

Dopo una forte caduta (p.e. fattore di caduta 1 con corda dinamica), questo prodotto non deve essere più utilizzato: rotture interne non visibili possono causare un indebolimento prematuro. In caso di dubbio, non esitare a contattare SINGING ROCK.

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere sciacquato in acqua fredda potabile pulita. Se fosse ancora sporco, può essere lavato in acqua calda (massimo 30 °C) se necessario utilizzare sapone neutro (un detergente liquido a pH neutro) diluito con pH compreso tra 5,5 e 8,5. Se la disinfezione è necessaria, utilizzare una diluizione debole (1%) di permanganato di potassio. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare lentamente lontano da fonti di calore dirette o da raggi solari. Non usare detergenti chimici. Se necessaria, lubrificare le parti mobili in metallo con un lubrificante a base di silicone (fare in modo che il lubrificante non venga a contatto con le parti in tessuto).

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti chimici, gli agenti corrosivi e i solventi possono essere considerati pericolosi per questo prodotto.

Trasportare e conservare sempre questo prodotto nel suo sacchetto. Non conservare in un ambiente corrosivo (ad esempio un luogo ad alto salinità). Malgrado la protezione anti-UV, è raccomandato conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore dirette. Assicurarsi che il prodotto non sia troppo compresso o schiacciato durante il suo stoccaggio. Non riporlo finché non sia completamente asciutto.

Utilizzare sempre questo prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra +80 °C (-40 °F) e 80 °C (176 °F).

DURATA E ISPEZIONE

La durata di vita di questo prodotto dipende dalla frequenza dell'uso utilizzo e dall'ambiente dove questo avviene (sale, sabbia, umidità, agenti chimici, ecc.). Senza tener conto dell'usura o di danni meccanici ed alle condizioni specifiche in questo istruzioni per l'uso, **questo prodotto può essere utilizzato per 15 anni dopo la data di produzione e per 10 anni dalla data del primo utilizzo. Ciononostante, un danno meccanico può avvenire già al primo utilizzo,** il che può limitare la durata del prodotto anche ad un solo utilizzo.

Porre speciale attenzione nel caso di prodotti che sono soggetti ad un'usura più rapida o che sono frequentemente a contatto con superfici abrasive (ad es. corde, fettuce cucite, dissipatori).

L'utente deve controllare il prodotto:

1. **prima e dopo ogni utilizzo,**
2. **durante l'uso** (in condizione di particolari elementi della catena di sicurezza e loro corretta connessione).

L'esame deve essere effettuato:

Sul tessuto: controllando lacerazioni, usure e danni dovuti dall'uso e dall'invecchiamento di colore, ai prodotti chimici etc.

Sulle cuciture: attenzione ai fili tagliati o strappati.

Sulle parti metalliche: buon funzionamento.

GARANZIA SINGING ROCK

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione.

Limite della garanzia: l'usura normale, le modifiche o ritocchi, gli utilizzi non appropriati, la cattiva manutenzione, gli incidenti, le negligenze, i danni, gli utilizzi ai quali i prodotti non sono destinati, non sono coperti dalla garanzia.

SINGING ROCK non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danni verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Questo imbracatura può essere utilizzata con altri componenti di uno stesso sistema.

ESPAÑOL
MODO DE USO

No utilizar este producto sin haber leído con atención y haber comprendido las presentes instrucciones técnicas!

Este producto forma parte de un sistema de detención de caídas y ha sido diseñado para ser utilizado con cuerda dinámica. En caso de ser utilizado únicamente con materiales estáticos (cuerda estática, cintas...) y si existe el riesgo de caída, es obligatorio el uso de un disipador de energía para reducir la fuerza de choque.

Este folleto técnico describe algunas formas de utilizar este producto. Sólo se citan algunos de los casos de mala utilización y de prohibición más corrientes (dibujos tachados con una cruz). Existe una multitud de otras malas utilizaciones que no podemos siquiera enumerar o incluso imaginar. **Sólo están autorizadas las técnicas de utilización presentadas en este folleto.** Cualquier otra utilización es susceptible de provocar peligro de muerte. En caso de duda o de problemas de comprensión, diríjanse a SINGING ROCK.

Actividades en altura, escalada, espeleología, rappel, esquí de travesía, salvamentos, trabajos en altura y exploración son actividades peligrosas que pueden producir heridas graves e incluso mortales. Vosotros asumís personalmente todos los riesgos y responsabilidades que puedan derivarse de la utilización de este producto, así como la utilización de nuestros productos en cualquier situación. Si no estás capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilices este material.

EMPLEO

Es indispensable un aprendizaje adecuado de las técnicas y métodos de seguridad para usar este producto.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas y con experiencia, de lo contrario el usuario deberá estar bajo el control visual directo de una persona competente y experta. La condición física del usuario puede tener influencia en su seguridad durante un uso normal o en una emergencia.

Se requiere conocimiento de las técnicas básicas de rescate para utilizar este producto.

Verifica la compatibilidad este producto con el resto de tu material. El uso de una combinación inadecuada de productos en una cadena de seguridad o el deterioro de cualquiera de los componentes de la cadena de seguridad puede originar un accidente serio e incluso mortal. Nosotros recomendamos revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y del equipo en un lugar seguro sin riesgo de caída. Durante su uso deben seguirse los protocolos de trabajo adecuadas para eliminar la causa y efectos del trauma por suspensión.

Con el fin de asegurar un mejor mantenimiento del producto, es preferible atribuirlo nominalmente a un único usuario.

Antes y después de cada utilización, es obligatorio comprobar el estado de las cintas y de las costuras, incluso aquellas que son de difícil acceso. Para ello deshacer un producto que presente deficiencias que pudieran reducir su resistencia o limitar su funcionamiento.

Es importante que el usuario verifique regularmente las hebillas y otros medios de cierre y regulación durante su utilización.

Las condiciones de humedad y hielo pueden dificultar la manipulación durante el ajuste del arnés, la influencia en la fuerza del arnés es insignificante. En caso de riesgo de carga sobre arnéses a cortos periodos, deberán tomarse las precauciones adecuadas. Después de una caída importante (p. e. factor de caída 1 con cuerda dinámica), este producto no debe volver a ser utilizado: roturas internas imperceptibles a simple vista pueden ocasionar un envejecimiento prematuro. En caso de duda, contacte con SINGING ROCK.

Toda modificación o reparación de este producto, fuera de nuestras unidades de producción queda prohibida.

MANTENIMIENTO

Es necesario lavar el producto en agua limpia y fría de uso doméstico. Si el producto todavía no está limpio, debe ser lavado en agua templada (30 °C max.) y si fuera necesario utilizar solo jabón neutro, con un pH entre 5,5 y 8. Si la desinfección es necesaria, use una dilución débil (1%) de permanganato potásico. Aclarar cuidadosamente y secar lentamente lejos del calor directo o los rayos UV. Nunca se deben emplear detergentes.

Si fuera necesario, lubricar los componentes móbiles de las partes metálicas con un lubricante con base de silicona asegurándose siempre que el lubricante no entra en contacto con las partes textiles.

INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE

ATENCIÓN! Todos los productos químicos, materiales corrosivos y disolventes se consideran dañinos.

Transportar y almacenar siempre el producto en su bolsa. No almacenar el producto en un espacio corrosivo (lugares con alta salinidad). A pesar de su protección de los rayos UV, se recomienda proteger el producto de la luz directa y guardarlo en un espacio bien ventilado alejado del calor directo. Nunca guardar el producto en un estado revisado o desaparecido. Nunca almacenar el producto hasta asegurarse que está totalmente seco.

Este producto sólo debería ser testado para uso en un rango de temperatura de -40 °C (-40 °F) a 80 °C (176 °F).

VIDA DE USO E INSPECCIÓN

La vida de uso estimado para este producto queda limitada a un máximo de 15 años desde la fecha de producción y 10 años desde su primer uso. El medio ambiente (sol, arena, humedad, productos químicos etc.) y el tipo de operación (p. ej. rozamiento sobre una superficie este producto puede limitar su vida de uso. Hay que prestar especial atención a los productos que están sujetos a un desgaste más rápido o que estén en frecuente contacto con superficies abrasivas (eg. cabos de anclaje, anillas, arti. para absorción de caídas).

El usuario debe controlar el producto

1. **antes y después de cada uso,**
2. **durante el uso** (condición de elementos particulares de una cadena de seguridad).

La inspección debe comprender:

El tejido: Atención a los cortes, desgastes y desperfectos debidos al deterioro y el envejecimiento, al calor, a los productos químicos etc.

Las costuras: Cuidado con los hilos cortados o debilitachados.

Las partes metálicas: Correcto funcionamiento de las hebillas y otros componentes metálicos.

Etiquetas: Legibilidad de las etiquetas de producto.

Recomendamos registrar los resultados de la inspección.

Para aumentar la vida de este producto, es necesario ser cuidadoso durante su utilización. Evite el rozamiento con materiales abrasivos, y con partes cortantes.

GARANTÍA SINGING ROCK

Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto en los materiales o de fabricación. Limitaciones de la garantía: El desgaste normal, las modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto. Igualmente se excluyen de la garantía los daños debido a accidentes, negligencia y usos para los que no está diseñado el producto. SINGING ROCK no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daño surgido o resultante de la utilización de sus productos.

Este producto puede ser utilizado con otros componentes de un mismo sistema.

Es esencial para seguridad del usuario que estas instrucciones de uso sean traducidas al idioma del país donde el producto se va a utilizar.

A EN 361:2002

Použití pro zachycení pádu: Součást systému zachycení pádu. Označena písmenem A. Use for fall arrest purposes. Component part of a fall-arrest system. Marked with the letter A.

Verwendung als auffanggurt: Teil eines Auffangsystems. Markiert mit dem Buchstaben A.

Utilisation en harnais antichute, composante d' un système

d' arret des chutes. Marqué par la lettre A.

Utilización como arnés anticaída. Componente de un sistema anticaídas. Marcado por la letra A.

Użycie do ochrony przed upadkiem z wysoko. Część" spójnego chwytania upadku. Oznaczone literą A.

Utilizzo come imbracatura antiribaltata. Componente di un sistema d' arresto anticaduta. Contrassegnato per lettera A.

B EN 813:2008

Použití jako sedací pracovní úvaz. Sedací úvaz samotný není určen pro zachycení pádu.

Use as sit harness. Sit harness alone is not suitable for fall arrest purposes.

Verwendung als Sitzgurt. Sitzgurt allein ist nicht geeignet zu verwenden als auffanggurt.

Utilizza come imbracatura bassa professionale. Imbracatura bassa professionale non deve essere utilizzata come anticaduta.

Utilisation en harnais cuissard professionnel. Harnais cuissard professionnel ne doit pas être utilisé comme antichute.

Utilización como arnés profesional de cintura. Arnés profesional de cintura no debe ser utilizado como arnés anticaídas.

Użycie oraz uprząż biodrowa robocza. Uprząż biodrowa nie jest przystosowana do wytrzymywania całkowitych upadków.

C EN 358:1999

Použití jako pracovní polohovací sedačka dálky 0,5 m).

Kohúcí prvky na polohovacím pasu – nepoužívají pro zachycení pádu!

Use as work positioning harness (maximum length of fall: 0,5 m).

Component part of a work positioning system – not use as fall arrester!

Verwendung als Rückhaltegurt (maximale strumtiefe: 0,5 m).

Teil eines Rückhaltegurt – nicht als auffanggerat verwenden!

Utilizzo come cintura di sostegno (altezza di caduta massimo: 0,5 m).

Componente di un sistema di sostegno da lavoro – non deve essere utilizzato comeanticaduta!

Utilisation en ceinture de maintien (hauteur de chute maximum: 0,5 m).

Composante d' un système de maintien au travail – ne doit pas être utilisé comme antichute!

Utilización como cintura de sujeción (altura máxima de caída: 0,5 m).

Componente de un sistema de sujeción – no debe utilizarse como arnés anticaídas!

Użycie w pracy pozycji robczej (maksymalna długoc upadku= 0,5 m).

Komponenty pozycyjne – nie używzac do wykonywania zalecanych upadkow!

D EN 1497:2007

Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje.

Personal fall protection equipment – Rescue harnesses.

Persönliche Absturzsicherung – Rettungsgeschirre.

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Imbracature di salvataggio.

Equipment de protection individuelle contre les chutes – Harnais de sauvetage.

Equipo de salvamento – Arneses de salvamento.

Sprzęt ratowniczy – Szelki ratownicze.

Maximální jmenovitě zatížení / The maximum rated load
MRL = 150 kg







producten op veilige wijze ook. Als U niet in staat bent deze verantwoordelijkheid te dragen of dit risico te nemen, maak dan geen gebruik van dit product.

GEBRUIK

Een voldoende leertijd in aangewezen technieken en veiligheidsmethodes moeten in acht worden genomen om dit product te gebruiken.

Dit product mag alleen gebruikt worden door werknemers die competente personen zijn sonen of/en moet de gebruiker onder direct visueel toezicht geplaatst worden van een verantwoordelijke en competent persoon. De gebruiker moet gekwalificeerd zijn en kennis hebben op zijn veiligheid gerelateerde normaal of noodsituatieprocedures. De kennis van basisveiligheidsprincipes moet aanwezig zijn om dit product te gebruiken.

Dit product kan niet andere componenten in een compatibel systeem worden gebruikt voorkeur.

Kijk na of dit product combineerbaar is met andere elementen van uw uitrusting.

Het gebruik van niet-compatibele componenten kan de veiligheidsfactor of schade aan eender welk component kan leiden tot een ernstig of fataal ongeval.

Wij adviseren de werking en functie van een veiligheidsgordelsysteem en materiaal uit te proberen op eenvoudige plaats voordat u het gebruikt.

Gebruik tijdens het gebruik de juiste procedures om de gordel te gebruiken en het traumo van de suspensie trauma te elimineren.

Om de levensduur van het product te verlengen, het noodzakelijk er zorgzaam mee om te gaan tijdens het gebruik. Vermijdt het schuren tegen ruwe, scherpe oppervlakken of materialen.

Om een beter onderhoud van dit product te waarborgen, verdient het aanbeveling dit monsterlijk aan diepgaand onderzoek te laten.

De gebruiker moet vooraf bewegingen maken (lopen, zitten, rechtop staan) en een hangtest uitvoeren met zijn/haar uitrusting om te controleren of de passende voldoende comfort biedt voor het te vervuchten gebruik.

De persoon moet tijdens het gebruik regelmatig de gespen en andere span- en regelonderdelen nakijken.

Het is verplicht voor en na elk gebruik de goede staat van de bandjussen, touwen en stiksels te controleren, ook op de moeilijk bereikbare plaatsen. Aarzel niet om een product dat twijfelachtig wordt in sterkte of werking beïnvloed, buiten gebruik te stellen. Voer het hamas is het belangrijk dat de gebruiker gespen en sluitingen regelmatig inspecteert. Verzekert u ervan dat de sluitingsdelen kunnen het afsteken van het hamas bemoeilijken. De invloed op de sterkte van het hamas is verwaarloosbaar. Als het mogelijk is om te laden in geval van gebruik over de rand, moeten de gespede meatheden in acht worden genomen.

Blijf dit product niet gebruiken na een uitzonderlijke val (bijvoorbeeld een valfactor 1 met dynamische lous). Het dient actief te worden vervangen. Aarzel niet om het gebruik uit te stellen wanneer u twijfelt aan de sterkte vanuit het gebruik van twijfel de fabrikant SINGING ROCK of zijn afgevaardigde te contacteren.

Elk verandering of herstelling buiten deze productie-eenheid om is verboden.

Het is aan de gebruiker om redelijkerwijs maatregelen te voorzien in geval van problemen tijdens het gebruik van dit product.

ONDERHOUD

Een product moet met de hand gewassen worden met een waarmiddel voor delicaat textiel en vervolgens worden gespoeld onder zuiver water (max. temperatuur 30 °C). Indien het gebruik van zuivere zeep echt noodzakelijk is (bv. de zeepvlekken van Uw, vergeten) gebruiken bij de bemaderende verdunning, binnen pH bereik 5,5 en 8,5. Als desinfectie nodig is, gebruik een lichte (5% concentratie) oplossing van kaliumpermanganaat. Geen dehergent gebruiken.

Het moet daarna worden gedroogd in een donkere, goed verluchte en niet te warme plaats, weg van een directe warmtebron en UV straling. Indien nodig moeten de modules zorgvuldig worden uitgelijnd. Het aanbeveling dat het product worden met een schone (zorg ervoor dat het smeermiddel niet in contact komt met de textiel-en-denkers).

INSTRUCTIES VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

Verover en bewaar dit product steeds in zijn tas. Men moet dit product niet opslaan in een corrosieve omgeving, zoals bijvoorbeeld in zout water.

Het is aangeraden dit product steeds buiten de invloed van direct licht te bewaren (landkaarts zijn ook UV-beschermend) en onder extreme temperaturen en vochtigheid geventeerde plaatsen. Let er tevens op dat het niet gespannen of samengedrukt bewaard wordt. Bovendien moet het product op stof vrij worden gehouden.

Gebruik dit product bij een temperatuur gelegen tussen -40 °C(-40°F) en +80 °C (176 °F).

Als chemische, bijtende producten en oplosmiddelen moeten als gevaarlijk beschouwd worden.

LEVENSDUUR EN CONTROLE

De levensduur van dit product is uitsluitelijk van de gebruikersintensiteit en de omgeving waarin het product gebruikt wordt (zout, zonder, vochtigheid, chemicaliën, enz.).

Zonder rekening the houden met slijtage of mechanische beschadigingen verwijderen de naar oder omstandigheden waarin een gebruik voorzien dit product niet is bestemd. Het verdient aanbeveling dat het product gedurende 15 jaar na de eerste datum van ingebruikname.

De gebruiker moet het product inspecteren:

1. **voor en na elk gebruik.**
2. **gedurende het gebruik** (condita van elk element van de veiligheidsleiden en hun specifieke verbinding).

Bij elke inspectie moet op volgende punten worden gelet:

Het textiel kijken naar mogelijke slijtage en beschadigingen als gevolg van het gebruik en verandering, wanneer-inneking, chemische producten enz.

De stikkels opletten voor mogelijke beschadigingen.

Gespen: de goede werking controleren.

Wij adviseren de inspecties te registreren.

Om de levensduur van dit product te verlengen, is zorg bij gebruik noodzakelijk. Vermijd ruwig tegen een groff oppervlak of scherpe randen.

SINGING ROCK GARANTIE

Voor dit product geldt een garantie van 3 jaar op materiaal- en fabricagefouten.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend, vergezeld of aanpassingen, verkeerd opbergen.

Zijn eveneens uitgesloten van garantie schade door oneigenlijk, onachtzaamheid en beschadigingen als gevolg van een gebruik voorzover dit product niet is bestemd.

N.B. Canyoning en speleologie vereisen het slijtage proces aanzienlijk.

SINGING ROCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, ongevalschade of elke andere vorm van schade tijdens of als gevolg van het gebruik van dit product.

Het is essentieel voor de veiligheid van de gebruiker dat deze gebruiksinstructies in de hast van het land vertaald zijn, waar het product moet worden gebruikt.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς προηγουμένως να έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτές τις τεχνικές οδηγίες χρήσης.

Αυτό το προϊόν απαιτεί μέρος συστήματος προστασίας από πτώσεις.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δυναμικό ή στατικό σχοινί πιστοποιημένο από την UIAA. Εάν χρησιμοποιείται με στατικό εξοπλισμό (σχοινιά σχοινί, χάσκες) και υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης, είναι απαραίτητο να παρεμβάλετε στο σύστημα κάποιο είδος απορρόφησης πτώσης για να αποφύγετε τον τις τέλειες.

Αυτός ο τεχνικός οδηγός επεξηγών τρόπους χρήσης αυτού του προϊόντος. Πάνω οι μέρος σύμφωνα συνιστά μη επαρκείται και απαγορεύονται τρόποι χρήσης παρουσιάζονται (πιο διαγραμμένα εκτός). Υπάρχουν πολλοί άλλοι μη ενδεδειγμένοι τρόποι χρήσης τους οποίους είναι αδύνατον να περιληφθούν σε αυτό το εγχειρίδιο. Πάνω οι τεχνικές χρήσης που παρουσιάζονται στο μη διαφορετικά εκτός επιτρέπονται ως εγκεκριμένες. Πάνω οι άλλες μορφές αποκλίνουν μη επιτρέπονται ως προκαλούνται δυνητικά ατυχήματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αδυναμίας κατανόησης απευθυνθείτε με την SINGING ROCK. Διανθρώπινες οι αρχές, πληροφορίες ή τρόπους χρήσης που δεν είναι σαφείς, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπο της SINGING ROCK.

Εάν το εξοπλισμός τη συσπείρωση μια χρήση μέσης που έχει σημάδια φθοράς που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν αρνητικά στην αντοχή του και να παρουσιάσουν τη λειτουργικότητά του, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή άρνησης τις τάσης σχετικά με τα άλλα σημεία πρόσδεσης. Συνήθως με γιορούσα και πάνω μπορεί να υποστούν φθορά, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του.

Δεν θέτουμε σε χρήση ανεπαρκή ή ελαττωματικά εξοπλισμό. Εάν αμφιβάλλετε για κάποιο εξοπλισμό, μην χρησιμοποιείτε τον πριν επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε τη σωστή συντήρηση αυτού του προϊόντος προτείνεται η τακτική εξέτασή του από ειδικό.

Ο χρήστης πρέπει να εκτελεί τους ελέγχους πριν και μετά από κάθε χρήση. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται τις σωστές και λειτουργικότητα των τροχαλιστικού λόγω σωστής.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση αυτού του προϊόντος προτείνεται η τακτική εξέτασή του από ένα μόνο χρήστη.

Πριν και μετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητο να ελέγχονται για τυχόν φθορές οι τμήματα τα σχοινιά και τα ραφές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δίνεται στα σημεία πρόσδεσης που έλεγχο σημείων.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος, μην συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

Ελέγξτε τη συμβατότητα αυτού του προϊόντος με τα υπόλοιπα εξαρτήματα που εξοπλισμού που έχετε στη διάθεσή σας. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων ή βλαβών ενός από τα εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή σοβαρό ατύχημα. Ελέγξτε τη συμβατότητα κατάλληλες διαστάσεις και κατάσταση καραμπίνερ, και του εξοπλισμού σε μέρος ασφάλειας χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα κατάλληλες διαστάσεις και κατάσταση.

Για να αποφύγετε τη σωστή συντήρηση αυτού του προϊόντος προτείνεται η τακτική εξέτασή του από ειδικό.

Ο χρήστης πρέπει να εκτελεί τους ελέγχους πριν και μετά από κάθε χρήση. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται τις σωστές και λειτουργικότητα των τροχαλιστικού λόγω σωστής.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση αυτού του προϊόντος προτείνεται η τακτική εξέτασή του από ένα μόνο χρήστη.

Πριν και μετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητο να ελέγχονται για τυχόν φθορές οι τμήματα τα σχοινιά και τα ραφές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δίνεται στα σημεία πρόσδεσης που έλεγχο σημείων.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος, μην συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

Είναι συνολίες για την ασφάλεια του χρήστη αυτές οι οδηγίες χρήσης για μεταφορικών στη μάκρος της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

SVENSK

SVENSK ANVÄNDARINSTRUKTION

Använd ej den här produkten utan att noggrant ha läst denna användarinstruktion.

Den här produkten är framtagen och tillverkad för användning med dynamiskt UIAA-godkänt rep. Om den används enbart med statisk utrustning (statiskt rep, plattband och karbinhakar) måste ett absorberande system införlivas i systemet för att minimera det eventuella fallets effekter.

OBS: Användaren bör göra sig väl bekant med produkten innan den används för första gången!

Denna användarinstruktion beskriver olika sätt produkten kan användas på. Endast sådana användningsområden som beskrivs i denna användarinstruktion får användas. Alla de i överskrygade figurer). Många andra typer av felanvändning existerar och det är omöjligt att nämna alla dessa i denna användarinstruktion. Om användaren har visa i de icke-överskrygade figurer bör tillämpa. Alla andra användningssätt är otillåtna pga risk för dödsfall. Vid fall av tveksamhet eller problem med förståelse av denna användarinstruktion kontakta SINGING ROCK.

Höjdskyddsutrustning, som t.ex. fallskyddsutrustning, fixning, skärbänning, riddtågsmaterial, höjdstarbete och liknande är farliga aktiviteter vilka kan leda till svåra skador eller till och med dödsfall. En tillräcklig kännedom om tillämplig användningsätt och säkerhetsregler är helt och hållet användarens eget ansvar. Det åligger användaren själv att sätt att de risker och ansvar för skador eller dödsfall som uppkommer under eller till följd av denna produktens användning. Om användaren ej är tapadet eller i stållning att anta detta ansvar eller är dessa risker skall produkten ej användas.

ANVÄNDNING

Den här produkten är framtagen och tillverkad för användning med dynamiskt UIAA-godkänt rep. Om den används enbart med statisk utrustning (statiskt rep, plattband och karbinhakar) måste ett absorberande system införlivas i systemet för att minimera det eventuella fallets effekter.

OBS: Användaren bör göra sig väl bekant med produkten innan den används för första gången! Denna användarinstruktion beskriver olika sätt produkten kan användas på. Endast några sådana användningsområden som beskrivs i denna användarinstruktion får användas. Alla de i överskrygade figurer) bör tillämpa. Alla andra användningssätt är otillåtna pga risk för dödsfall. Vid fall av tveksamhet eller problem med förståelse av denna användarinstruktion kontakta SINGING ROCK.

Höjdskyddsutrustning, som t.ex. fallskyddsutrustning, fixning, skärbänning, riddtågsmaterial, höjdstarbete och liknande är farliga aktiviteter vilka kan leda till svåra skador eller till och med dödsfall. En tillräcklig kännedom om tillämplig användningsätt och säkerhetsregler är helt och hållet användarens eget ansvar. Det åligger användaren själv att sätt att de risker och ansvar för skador eller dödsfall som kan uppkomma under eller till följd av denna produktens användning. Om användaren ej är tapadet eller i ställning att anta detta ansvar eller är dessa risker skall produkten ej användas.

ANVÄNDNING

Den här produkten är framtagen och tillverkad för användning med dynamiskt UIAA-godkänt rep. Om den används enbart med statisk utrustning (statiskt rep, plattband och karbinhakar) måste ett absorberande system införlivas i systemet för att minimera det eventuella fallets effekter.

OBS: Användaren bör göra sig väl bekant med produkten innan den används för första gången! Denna användarinstruktion beskriver olika sätt produkten kan användas på. Endast några sådana användningsområden som beskrivs i denna användarinstruktion får användas. Alla andra användningssätt är otillåtna pga risk för dödsfall. Vid fall av tveksamhet eller problem med förståelse av denna användarinstruktion kontakta SINGING ROCK.

VERKTYG

Produkten kan vaskas i rent kallt vatten. Hvis det fremdeles er skittent kan det vaskes i lunkent vann (maksimum 30 °C) og hvis nødvendig kan det brukes ren mild såpe med pH-verdi mellom 5,5 og 8,5. Hvis desinfeksjonen er nødvendig, bruk svak (1%) fortynning av kaliumpermanganat. Renses forskjellig og tørkes sakte skjermet for direkte varme og UV-stråling. Vaskemiddel må ikke brukes. Den nødvendig, men må ikke brukes. Det anbefaler at produktet vaskes forsiktig med et silikonbasert smøremiddel (Vær sikker på at smøremiddelet ikke kommer i kontakt med komponenter i tekstil).

INSTRUKSJONER FOR TRANSPORT OG LAGRING

Alle hjelpemidler produktet bør transporteres og vennevasker bør oppsees som skadelige.

Frakt og oppbevaring utilstil produktet i oppbevaringsposen som hører med. Lagre dette produktet i etterste miljø (miljø med høyt luftinnhold). Til tross for at produktet er UV-beskyttet, anbefaler vi at det oppbevares på et godt ventilert sted skjermet fra direkte lys og direkte varmekilder. Kontroller at det ikke er for knekket og bøyd. Det er dukket må være helt tørt før lagring.

Bruk dette produktet kun i temperaturer over -40 °C (-40 °F) og under 80 °C (176 °F).

LEVETID OG ETTERSYN

Levetiden til dette produktet er avhengig av hvor ofte det brukes, og i hvu slags miljø. Ulike UV-stråling, og i og mekaniske skader i beregningen, kan produktet hvis en selle som viser tecken på slitage vilket kan påverka dess styrka eller begränsa dess funktionalitet.

Alla modifikationer eller reparationer som gjors utanför vårs tillverkningsställen är förbjudna.

Det är upp till varje användare att förutse situationer där räddningsarbete blir individuellt gjort avgörighete upplämna under användningen av den här produkten. Om det är möjligt att betala vid användning även en kant, ska lämpliga förbiskyddsåtgärder vidtas.

Användaren skall ej fortsätta att använda produkten som utsatts för allvarligt fall (fall med fallfaktor 1 där dynamisk lous är använd). Den måste bytas ut. Använd inte produkten om du är osäker på dess skick. Kontakta SINGING ROCK för rapportera eller ändra denna produktenhet är förbjudet. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder om problem uppstår vid användning av denna produkt.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Produkten ska tvättas med milt tvättmedel och ljummet vatten (max. temperatur 30 °C). Därefter skall produkten torkas i svalt, väl ventilerat, mörkt rum. Produkten måste desinfekteras, använd svag lösning (1%) av kaliumpermanganat. Fettfärdiker kan tas bort med hjälp av tvättmedel. Använd inte starka lösningsmedel. Använd ej fuktiga ytor, använd ej kromplerar vidligt lös.

Om desinfektion är nödvändig skall desinfektionsmedel kompatibelt med polyamid eller polyester användas. Låt produkten ligga i desinfektionsmedlet utspätt med rent vatten vid max. temp. 30 °C under 10 minuter.

Skölj alltid med rent vatten. Torka långsamt, ej i närheten av direkta värmekällor. Vid behov kan de rörliga metallkomponenterna smörjas in med ett silikonbaserat smörjmedel (Se till att inte smörjmedlet kommer i kontakt med textilen). Förvara produkten svalt och torrt, skyddad från direkt solljus och andra källor till UV-strålning. Se till att produkten inte är spänd eller hopklämd under förvaring.

SINGING ROCK GARANTI

Den här produkten omfattas av en 3-årig garanti som täcker alla fall av bristande kvalité på material och tillverkning. Garanti omfattar ej fråga om normalt slitage som uppkommer under användning, felaktig förvaring, felaktigt underhåll, felaktig användning, felaktig förvaring, felaktigt underhåll, felaktig användning, felaktig förvaring, felaktigt underhåll, felaktig